


# Limpieza y Mantenimiento del Filtro Sawyer

## RECOMENDACIONES:

1. Antes de limpiar su filtro, lave sus manos con agua y jabón. Verifique que tanto la jeringa como la parte superior del filtro (Boquilla) estén limpias y desinfectadas. Para esto usted puede utilizar una mota de algodón y alcohol. El no seguir estos pasos puede aumentar el riesgo de contaminación. 2. Mantenga su filtro en óptimas condiciones. Cada dos (2) meses prepare una solución de agua potable y (2 Litros aprox.) y Cloro (1 cucharadita). Reserve un vaso (8 onzas aprox.) y utilice esta solución para el retro lavado. Después de este proceso, pase el resto del agua a través del filtro como normalmente lo haría. A continuación, filtre al menos dos litros (2lts) de agua a través del filtro y deséchelos, antes de empezar a tomar el agua que filtra. 3. El no seguir estas instrucciones de mantenimiento, o la falta de mantenimiento preventivo, serán causal de nulidad de la garantía.

### COMO APLICAR RETRO LAVADO AL FILTRO USANDO LA JERINGA

<b>PASO 1</b> Determine si su filtro necesita limpieza	<b>PASO 2</b> Desconecte el filtro de la manguera	<b>PASO 3</b> Llene la jeringa con agua limpia
		
<b>PASO 4</b> Retro lave el filtro Repita tres (3) veces	<b>PASO 5</b> Conecte el filtro a la manguera	<b>PASO 6</b> Filtre agua
		

### COMO USAR EL ACOPLER PARA LIMPIAR EL FILTRO

1. Remueva la tapa de protección del filtro
2. Enrosque el acople al filtro
3. Enrosque una botella con agua LIMPIA al otro lado del acople



4. Aprete la botella plastica vigorosamente para lavar el filtro. Repita el proceso hasta que el filtro quede limpio.
5. Desenrosque el acople y enrosque de nuevo la tapa de protección.



**NOTA:** El no seguir estos pasos en el proceso de limpieza del filtro, anula la garantía.  
Para mas información acerca de los metodos de limpieza y mantenimiento de nuestros filtros, visitenos en [www.sawyer.com.co](http://www.sawyer.com.co) o escribanos a [servicioalcliente@sawyer.com.co](mailto:servicioalcliente@sawyer.com.co)

Para cualquier pregunta técnica en español por favor contáctenos a través de nuestra página web [www.sawyer.com.co](http://www.sawyer.com.co)

# Instrucciones para la instalación del Filtro Sawyer

## PASO 1 - Verifique el contenido del kit de ensamble



Visitenos en [www.sawyer.com.co](http://www.sawyer.com.co) para ver los videos instructivos

## PASO 2 - Encuentre un balde "limpio"



Por favor NO utilice un balde en el que se hayan almacenado productos químicos venenosos. En lo posible, el balde debe ser de grado alimenticio, es decir, debe haber contenido un producto alimenticio antes.

## PASO 3 - Perfore un agujero en el balde



TALADRO ELECTRICO NO ES NECESARIO. HUECO SE PUEDE HACER A MANO. Perfore un hueco a un lado del balde girando la broca de mano (C) y dejando de 3 a 4 centímetros de espacio por encima de la parte inferior del balde. esto ayudará a prevenir que los sedimentos entren al filtro. ASEGURESE DE QUE EL HUECO PERFORADO EN EL BALDE QUEDE LO MAS LISO Y LIMPIO POSIBLE PARA EVITAR QUALQUIER FUGA.

## PASO 4: Prepare la manguera de ensamble



Identifique la manguera de ensamble (D), La tuerca (F) y las arandelas de caucho (G). Introduzca una arandela de caucho (G) a la manguera de ensamble (D) y siga al paso 5.

## PASO 5: Instalar la manguera de ensamble



Pase el adaptador macho de la manguera de ensamble (D), a través del hueco hecho con la broca de mano (C) hasta que se vea al interior del balde.

## PASO 6: Asegure la manguera de ensamble



Coloque el segundo empaque de caucho (G) al adaptador macho en el interior del balde y a continuación, enrosque la tuerca (F) para asegurar la manguera de ensamble.

## PASO 7: Verifique su instalación



Asegurese de colgar el filtro con el gancho al borde del balde. Verifique que tanto el filtro como el balde, esten bien sujetos a la manguera de ensamble. Felicitaciones! Usted ha instalado su filtro correctamente.

## PASO 8: Filtrar agua



Agregue agua al balde y baje el filtro por debajo de la parte inferior del balde para iniciar el flujo. Entre mas distancia haya entre el filtro y la linea superior del agua, más rápido fluirá el agua.

NOTA: Siempre filtre agua en un recipiente limpio.

**Preguntas?** Visita nuestra pagina web [www.sawyer.com.co](http://www.sawyer.com.co) o escribenos a [servicioalcliente@sawyer.com.co](mailto:servicioalcliente@sawyer.com.co)